

紫外線強度測定器

BLACK LIGHT METER

MODEL **ML-300**

特 徴

・小型・軽量・バックライト付き

バックライトを点灯させれば
暗所でも測定値が読み取れます

・JIS規格準拠のフィルター搭載

フィルター単体のトレーサビリティが
取れており、各種証明書が発行可能です

・センサー確認機能付

センサーをコネクタから抜くと自動で電源が
切れ無駄な電池の消耗を防ぎます



仕 様

ピーク感度波長	365nm
測定範囲	0.01~9.99mW/cm ²
電 源	単4形乾電池 2本
直線性許容誤差	±10%
センサーケーブル長	1 m
本体外形寸法・重量	69(W)×115(H)×19.5(D) [mm] ・約130g
センサー外形寸法・重量	Φ38×22H [mm] ・約80g



日本電磁測器株式会社
NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.

本社 <http://www.j-ndk.co.jp>

〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2
TEL 042-537-3511 FAX 042-535-7567

関西営業所

〒532-0012 大阪市淀川区木川東2-4-3
TEL 06-6390-5453 FAX 06-6390-1054

東海営業所

〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3
TEL 0566-93-2020 FAX 0566-93-2021

上海瑞穗磁気有限公司
上海笠原電装有限公司

〒200062 中国・上海市普陀区光复西2899号
贏華国际广场2号楼1105室長征工業区7楼
<http://www.cnmagtec.com>

NDK ASIA CO.,LTD.(NDKA)
日本電磁測器タイランド株式会社

605/9 Soi Sukhumvit 50, Sukhumvit Rd.,
Phra Khanong, Khlong toey, Bangkok 10110, Thailand