

BB

LED ブラックライト

CEマーキング取得済み

BB 2.0 Helios



外部電源タイプ

Mains



◆ 特徴 ◆

- ハンディタイプLED紫外線探照灯
- 外部電源タイプ
- LED光線均一分布タイプ 照射範囲 約φ280(mm)
- 有害なUV-B光線を100%排除
- 可視光をほとんど発しません
- コンパクトサイズで作業の高能率化
- 瞬時スタート機能により、即フルパワー
- 紫外線放射照度 約8000 μ W/cm²以上



日本電磁測器株式会社

NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.

◆ 技術仕様 ◆

項目	仕様
紫外線放射照度 ・範囲	約8000 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 以上 照射範囲 $\phi 280$ (mm) (フィルター面より400mm)
LED	UV-LED: 9個 波長: A紫外線 ピーク 365nm
電源入力	AC 100-240 (V)、50/60 (Hz)、1.2 (A)
ケーブル	電源ケーブル: 2m (プラグ~電源部まで) 灯具ケーブル: 2m (電源部~本体まで)
本体重量	約1.2 (kg) ※電源部は含まない。
本体直径	140 (mm)
起動時間	即フルパワーによる瞬時点灯稼働
本体材質	アルミ・プラスチック
その他	CE承認品 IP65規格クリア (防塵および一時的噴出防水)

使用上の注意

1. 光源及びLED照明の直視は避けてください。
2. 使用後は電源スイッチを切った事を確認して下さい。
3. 点灯中は可視光線カットフィルタ及びランプケース部が熱くなりますので触れないでください。



LABINO社日本総代理店
日本電磁測器株式会社

URL: <https://www.j-ndk.co.jp>
E-Mail: info@j-ndk.co.jp

本社営業部

〒190-0031東京都立川市砂川町8-59-2 TEL:042-537-3511

関西営業所

〒660-0071兵庫県尼崎市崇徳院1-16 TEL:06-6416-8551

東海営業所

〒446-0056愛知県安城市三河安城町1-10-3 TEL:0566-93-2020

NDK ASIA CO.,LTD. (日本電磁測器(タイランド))

TEL:+66-2742-8193 FAX:+66-2742-8382

中国合弁企業

上海瑞德磁気有限公司・上海笠原電装有限公司

本カタログの仕様および外観等は、改良のため
予告無しに変更する場合がございます。